

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DE0017/03

PCI[®]

Für Bau-Profis

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Augsburg, 13.12.2016

PCI Nanolight[®] (DE0017/03)

Zamýšľané použitie/použitia:

EN 12004 C2TE S1

Zlepšené flexibilné cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou otvorenia na obklady a dlažby na vnútorné a vonkajšie použitie

Výrobca:

PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 3, Systém 3 (Reakcia na oheň)

Harmonizovaná norma / Notifikovaná(-é) osoba(-y):

EN 12004:2007+A1:2012

TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH (NB 0780)

MPA Dresden GmbH (NB 0767)

Deklarované parametre:

Základné charakteristiky	Vlastnosti	Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda A2-s1,d0; A2fl-s1	Systém 3	EN 12004:2007+A1:2012
Prvotná prídržnosť - ťahom	NPD	Systém 3	
Začiatočná prídržnosť – ťahom	≥ 1,0 N/mm ²		
Prídržnosť – ťahom po ponorení do vody	≥ 1,0 N/mm ²		
Prídržnosť – ťahom po uložení pri vyššej teplote	≥ 1,0 N/mm ²		
Prídržnosť – ťahom po cykloch zmrazovania – rozmrazovania	≥ 1,0 N/mm ²		
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD		

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 a č. 574/20114 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

.....
Marc C. Köppe
managing director

.....
Frank Rösiger
managing director