

# VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DE0102/03

**PCI**<sup>®</sup>

Für Bau-Profis

Augsburg, 23.10.2015

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

**PCI Seccoral® 2K Rapid (DE0102/03)**

Zamýšľané použitie/použitia:

**EN 14891 CM O2P**

**Tekutý vodotesný produkt pod keramické obkladové prvky  
(lepený s PCI lepidlami triedy C2, C2F alebo R2 podľa EN 12004)**

Výrobca:

**PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg**

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

**Systém 3**

Harmonizovaná norma / Notifikovaná(-é) osoba(-y):

**EN 14891:2012 + AC:2012**

**MATERIALPRÜFANSTALT FÜR DAS BAUWESEN BRAUNSCHWEIG (NB 0761)**

Deklarované parametre:

Základné charakteristiky	Vlastnosti	Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Harmonizované technické špecifikácie
Počiatočná prídržnosť	≥ 0,5 MPa	Systém 3	EN 14891:2012 + AC:2012
Prídržnosť po kontakte s vodou	≥ 0,5 MPa		
Prídržnosť po zaťažení tepelnými cyklami	≥ 0,5 MPa		
Prídržnosť po kontakte s vápennou vodou	≥ 0,5 MPa		
Preklenutie trhlín pri nízkych teplotách	≥ 0,75 mm pri -20°C		
Vodonepriepustnosť	Bez prieniku		
Prídržnosť pri zaťažení rozmrazovaním a zamŕzaním	≥ 0,5 MPa		
Nebezpečné látky	V súlade s 4.2 (EN 14891)		

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 a č. 574/20114 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:



.....  
Marc Köppe  
managing director



.....  
Manfred Grundmann  
managing director