

# LAMINOVANÉ ŠINDLE • Dvojvrstvé šindle s "Cambridge Xpress Línou"



>>> Cambridge Xpress® (49) Cédovo hlinená

>>> Cambridge Xpress® (55) Riviera červená



# LAMINOVANÉ ŠINDLE • Dvojvrstvé šindle s "Cambridge Xpress Línou"

## Výhody:

- Najefektívnejšie šindle na svete: najväčší rozmer šindľa (pokryje viac ako bežné šindle) a najrýchlejšia pokládka
- Optimalizovaná línia pre klincovanie, známa ako "Cambridge Xpress Línia", pre lepšie ukotvenie (obzvlášť pri strmých strechách)
- Dvojvrstvé šindle s 3D vzhľadom v prírodných odtieňoch a farbách
- Najlepšia alternatíva pre odvádzanie vody a vodotesnosť strešných konštrukcií
- Excelentné riešenie pre renovácie



Cambridge Xpress®

<b>Dĺžka</b> (EN 544)	1038 mm (± 3)
<b>Šírka</b> (EN 544)	349 mm (± 3)
<b>Hmotnosť</b> (sklon > 25°)	± 11,4 kg/m <sup>2</sup>
<b>Pokrytie/balík</b>	3,1 m <sup>2</sup>
<b>Šindle/balík</b>	20
<b>Balíky/paleta</b>	45

<b>Prilhavosť posypu</b> (EN 12039)	max. 1,2 g
<b>Pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere*</b> (EN 12311-1)	800 N/50 mm
<b>Pevnosť v ťahu v priečnom smere*</b> (EN 12311-1)	550 N/50 mm
<b>Pozdĺžna rozťažnosť*</b> (EN 12311-1)	3,50 %
<b>Priečna rozťažnosť*</b> (EN 12311-1)	3,50 %
<b>Odpor proti pretrhnutiu klincom*</b> (EN 12311-1)	130 N

<b>Odolnosť voči externému pôsobeniu ohňa</b>	B <sub>roof</sub> T <sub>1</sub>
<b>Reakcia na oheň</b>	Class E

\* Namerané priemerné hodnoty



Vyhradzuje si právo na zmenu informácií bez upozornenia.

Farebnú ponuku a inštalčný návod nájdete v ponukovom liste alebo na [www.iko.sk](http://www.iko.sk) + [www.cambridgeexpress.eu](http://www.cambridgeexpress.eu)



IKO Slovakia s.r.o • Člen IKO group  
Kaplinské Pole 16 • 905 01 Senica  
T 034 69 83 111 • E [iko.sindle@iko.com](mailto:iko.sindle@iko.com) • [www.iko.sk](http://www.iko.sk)

