

# KLASICKÉ ŠINDLE • Kvalitné šindle so sklenenou rohožou a prvotriednym asfaltom



>>> Superglass® (02) Ligotavá čierna



# KLASICKÉ ŠINDLE • Kvalitné šindle so sklenenou rohožou a prvotriednym asfaltom

## Výhody:

- Kvalitné asfaltové šindle so sklenenou rohožou
- Najčastejšie skúšané a najpoužívanéjšie šindle
- Výnimočná kvalita za prijateľnú cenu
- Dlhodobá farebná stálosť



Superglass®



Superglass®-Biber

<b>Dĺžka</b> (EN 544)	1000 mm (± 3)	1000 mm (± 3)
<b>Šírka</b> (EN 544)	336 mm (± 3)	336 mm (± 3)
<b>Hmotnosť</b> (sklon > 25°)	± 9,6 kg/m <sup>2</sup>	± 9,2 kg/m <sup>2</sup>
<b>Pokrytie/balík</b>	3 m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup>
<b>Šindle/balík</b>	21	21
<b>Balíky/paleta</b>	51	51

<b>Prilhavosť posypu</b> (EN 12039)	max. 1,2 g	max. 1,2 g
<b>Pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere*</b> (EN 12311-1)	900 N/50 mm	900 N/50 mm
<b>Pevnosť v ťahu v priečnom smere*</b> (EN 12311-1)	600 N/50 mm	600 N/50 mm
<b>Pozdĺžna rozťažnosť*</b> (EN 12311-1)	3,50 %	3,50 %
<b>Priečna rozťažnosť*</b> (EN 12311-1)	3,50 %	3,50 %
<b>Odpor proti pretrhnutiu klincom*</b> (EN 12311-1)	140 N	140 N

<b>Odolnosť voči externému pôsobeniu ohňa</b>	B <sub>roof</sub> T <sub>1</sub>	B <sub>roof</sub> T <sub>1</sub>
<b>Reakcia na oheň</b>	Class E	Class E

\* Namerané priemerné hodnoty



IKO Slovakia s.r.o. • Člen IKO group  
Kaplinské Pole 16 • 905 01 Senica  
T 034 69 83 111 • E iko.sindle@iko.com • www.iko.sk

 **IKO**  
The Shingles Expert

Poznámka: Právo na zmenu informácií vyhradená.

Pre informácie o farebnej dostupnosti výrobkov prosím použite leták IKO alebo internetovú stránku www.iko.sk