

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 0093/13

Dle nařízení EP a Rady (EU) č.305/2011 ze dne 9.3.2011 o stavebních výrobcích

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

0093

2. Typ, nebo sériové číslo:

R 330 H

Lehký asfaltový pás s nosnou vložkou z hadrové lepenky, na horní i spodní straně opatřený jemnozrnným posypem.

3. Zamýšlené použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

EN 13707:2004+A2:2009 -Střešní – podkladní vrstva a mezivrstva

EN 13859-1:2010 -skládané střešní krytiny

4. Jméno, firma, nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce:

KVK Parabit, a.s.,

Nádražní 450, CZ 542 24 Svoboda nad Úpou

IČO 27537749 , DIČ CZ27537749

OR - KS Hradec Králové oddíl B, vložka 2764

5.

Výrobce nemá zástupce na trhu

6. Systém, nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:

EN 13707:2004+A2:2009 systém **2+**

EN 13859-1:2010 - systém **3**

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Oznámené subjekty:

ITC Zlín, číslo notifikované osoby 1023, č. osvědčení: 1023-CPR-0564 F

PAVUS a.s. AO 216. č. 513115-1/Z220130277 (B_{ROOF(t1)})

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení

nevztahuje se

9.		R 330 H		
EN 1850-1	Zjevné vady	-	Bez vad	-
EN 1848-1	Délka a šířka pásu	\geq	10 x 1,0	m
EN 1848-1	Přímost	\leq	20	mm/10m
EN 1849-1	Tloušťka	$\pm 0,3$	1,9	mm
EN 12311-1	Tahová síla podélná/příčná	± 100	300 / 250	N/50 mm
EN 12311-1	Tažnost podélná/příčná	± 1	2 / 2	%
EN 12310-1	Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) podélná/příčná	± 30	80 / 80	N
EN 1928	Vodotěsnost	\geq	100	kPa
EN 1931	Propustnost vodních par μ	-	NPD (20000)	μ
EN 13111	Propustnost vody	-	NPD	-
EN 1109	Ohebnost za nízkých teplot	\leq	0	$^{\circ}\text{C}$
EN 1110	Odolnost proti stékání za vyšších teplot	\geq	70	$^{\circ}\text{C}$
EN 13501-1	Reakce na oheň	-	NPD	-
EN 1296 EN 1297	Umělé stárnutí	Propustnost vody	-	NPD
		Max. tahová síla podélná/příčná	± 100	300 / 250
		Tažnost podélná/příčná	± 1	2,7 / 2,7
		Vodotěsnost	\geq	60
Pásy neobsahují nebezpečné látky				
<p>10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Miroslav Konečný Obchodní ředitel Ve Svobodě nad Úpou dne 1.4.2014:</p> 				