

ES - VYHLÁSENIE ZHODY

výrobca

TONDACH Česká republika s.r.o.
Bělotínská cesta 722, 753 18 Hranice
závod Hranice, Bělotínská cesta 722, 753 18 Hranice
IČO 43541771

prehlasuje a potvrdzuje na svoju zodpovednosť, že výrobky:

**keramické strešné škridly a koordinované tvarovky razené
drážkové s variabilnou krycou dĺžkou, typ Samba 11 posuvná:
základná, okrajová ľavá, okrajová pravá, hrebeňová, hrebeňová
okrajová ľavá, hrebeňová okrajová pravá, hrebeňová
ukončovacia ľavá, ukončovacia pravá, vetracia a Hrebenáč
drážkový – šírka 21 cm a šírka 26 cm, bez povrchovej úpravy
(rezná) alebo s povrchovou úpravou (engoba, glazúra)**

určené ako strešná krytina,
sú v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak je zabudovaný v súlade
s usmerneniami výrobcu na použitie, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje táto norma
EN 1304 : 2005 /príloha ZA, EN 1304:2005/


*Posúdenie zhody bolo prevedené podľa § 5 odst. 1 písm. a) nariadenia vlády č. 190/2002
Zb. v platnom znení (systém posudzovania zhody 4) a § 13 zákona č. 22/1997 Zb. v platnom
znení a v súlade so smernicami 89/106/EHS Rady Európskych spoločenstiev (smernice o
stavebných výrobkoch – CPD) v znení smernice 93/68/EHS Rady Európskych
spoločenstiev, s použitím nasledujúcich dokladov:*

**Systém riadenia výroby u výrobcu – certifikát č. SJ-1081/2003 systému
managementu akosti podľa EN ISO 9001:2001**
vydaný akreditovanou spoločnosťou STAVCERT Praha, spol. s r.o.,
U Výstavišťa 3, 170 00 Praha 7.

Protokol o počiatkových skúškach typu
vydaný v laboratóriu závoda Hranice, Bělotínská cesta 722, 753 18 Hranice .

Výrobok se uvádza na trh s označením CE. Súčasťou vyhlásenia je príloha s údajmi
označenia zhody CE.

V Stupave 1. 12. 2009


Ing. Zoltán Lipták
konateľ spoločnosti



TONDACH Česká republika s.r.o.
Bělotínská cesta 722, 753 18 Hranice

09

EN 1304

Keramické strešné škridly a koordinované tvarovky razené drážkové s variabilnou krycou dĺžkou,

typ Samba 11: základná (rozmer 280x470 mm), okrajová ľavá (rozmer 282x470 mm), okrajová pravá (rozmer 280x470 mm), hrebeňová (rozmer 280x470 mm), hrebeňová okrajová ľavá (rozmer 282x470 mm), hrebeňová okrajová pravá (rozmer 280x470 mm), hrebeňová ukončovacia ľavá (rozmer 282x470 mm), ukončovacia ľavá (rozmer 282x470 mm), vetracia (rozmer 280x470 mm) a Hrebenáč drážkový – šírka 26 cm, bez povrchovej úpravy (rezná) alebo s povrchovou úpravou (engoba, glazúra),

určené ako strešná krytina

Mechanická pevnosť/únosnosť	Zodpovedá
Reakcia pri pôsobení ohňa zvonku	Platí ako vyhovujúca požiadavkám
Horľavosť	Platí ako vyhovujúca požiadavkám triedy A1
Presiakavosť	Spĺňa stupeň požiadaviek 1 pre skúšobnú metódu 2
Rozmery a rozmerové odchýlky	Zodpovedajú
Mrázuvzdornosť	Obstojí v skúšobnej metóde B
Uvoľňovanie nebezpečných látok	Vyhovuje č. 350/2006 Z.z.